

KIT DE DOSIFICACIÓN PROPORCIONAL CON AGITACIÓN PROGRAMABLE




Alimentación eléctrica monofásica o corriente continua 12V. Puede alimentarse desde una batería o con energía solar. Bajo consumo.

Dosificadora electromagnética de membrana de caudal nominal 2 ó 10 L/h. Fácil programación de la dosificación.

Agitador eléctrico de turbina con funcionamiento manual para la realización de la mezcla y funcionamiento programable para mantenimiento de la suspensión.

Máximo aprovechamiento del producto gracias al emplazamiento de sonda y aspiración en fondo del depósito.

Contador de pulsos de gran precisión: 4 pulsos por litro. Fácil inserción en la línea mediante rácores desde 1/2" hasta 1 1/2".



Fácil llenado del equipo gracias a boca de depósito de 125 mm. Fácil vaciado a través de toma roscada en el fondo del depósito.

Detección de agotamiento del producto mediante sonda de nivel integrada y paro de dosificación y agitación del sistema.

Fácil establecimiento de períodos de agitación y de frecuencia del agitado a conveniencia del usuario desde 1 segundo hasta 10 horas. (es posible, por ejemplo, establecer 10 segundos de agitación cada 30 minutos, o 4 minutos de agitación cada 2 horas, etc...)

