



# **VYR-19**

### Reguladores de presión

## Características generales:

- · Reguladores de presión profesionales para uso agrícola y jardinería.
- Fabricados en Nylon 6.6, polipropileno, caucho y acero inox.
- Su diseño con refuerzos transversales y longitudinales hacen de esta gama de reguladores de presión una de las más resistentes del mercado frente a las altas presiones y golpes de ariete.
- Rosca 3/4" H X 3/4" H (BSP).
- Muelle de acero inoxidable de alta calidad con fuerza continua y homogénea.
- Caudal de 0,5 hasta 5 m³/hora.

800 600 400

• Presion máxima de trabajo 12 Bar.

### **Aplicaciones:**

• Plantaciones hortícolas, cereales, tuberculosas.

#### Medidas:

• Ancho: 5,5 cm. • Altura: 11,5 cm. • Emergencia: 15 cm.

• Peso: 97 gr.

• Unidades por caja: 50.

### Opciones:


· Kit con pivot sprayer.

• Kit con electro-válvula 1" y filtro en Y de malla.

#### Modelos:

Ref. 101906: 6 PSI / 0,41 BAR Ref. 101930: 30 PSI / 2,07 BAR Ref. 101910: 10 PSI / 0,70 BAR Ref. 101940: 40 PSI / 2,76 BAR Ref. 101920: 20 PSI / 1,38 BAR Ref. 101950: 50 PSI / 3,45 BAR

Ref. 101925: 25 PSI / 1,73 BAR



PRESIÓN DE ENTRADA INTAKE PRESSURE (BAR)

CURVA DE REGULADOR 30 PSI

REF. MUELLES				
6 PSI	/ 0.5 BAR	401906		
10 PSI	/ 0.7 BAR	401910		
20 PSI	/ 1,4 BAR	401920		
25 PSI	/ 1,8 BAR	401925		
30 PSI	/ 2,1 BAR	401930		
40 PSI	/ 2,8 BAR	401940		
50 PSI	/ 3,5 BAR	401950		

	P.Entrada		
	r.Entrada	P.S.(5m <sup>2</sup> /h)	P.S.(1m <sup>2</sup> /h)
Int	ake press.	Oulet pres.	Oulet pres.
	500	500	480
	1.000	1.000	980
	1.500	1.400	1.380
	2.000	1.420	1.400
	2.500	1.430	1.410
	3.000	1.430	1.410
	3.500	1.440	1.420
	4.000	1.440	1.420
	4.500	1.450	1.430
	5.000	1.450	1.430
	5.500	1.460	1.440
	6.000	1.460	1.440
	6.500	1.460	1.440
	7.000	1.470	1.450

10 11 12 13 14